

DE RICHEL

ALGEMENE SPECIFICATIES GROTE ZAAL

e-mail: techniek@theaterderichel.nl

Adres: Nieuwezijds Voorburgwal 282 ; 1012 RT Amsterdam

Let op!!!! De bovenzaal bevindt zich op de 1/4e verdieping.

Laden en lossen gaat via de buitentrap, de gang van het pand en door de zaal (over stoelen tribune heen)

De buitentrap:	5 treden, hoek 90°
Buitendeuropening:	B x H: 97 cm x 238 cm
Deuropening zaal:	B x H: 105 cm x 204 cm
Aanvangstijd bouw:	15u30 Bij aanvang show 20u. Andere tijden in overleg.
A-Ladder:	2 stuks; 7 treden
Zitplaatsen:	120
Rolstoelplaatsen:	Nee, nog niet. Wordt aan gewerkt
Artiestenfoyer:	Ja, met kookfaciliteit (oven, combimagnetron, koelkast en voldoende pannen om een eenvoudige doch voedzame maaltijd te bereiden).
Kleedkamer:	Ja, twee. kleine: 5 m ² , 3 spiegels, 2 stoelen, 1 wastafel, 1 strijkplank 'grote': 8 m ² , 3 spiegels, 3 stoelen, 1 wastafel, 1 slaapbank
Artiesten sanitair:	1 x toilet 1 x toilet & douche
Parkeerplaatsen:	De zalen hebben helaas geen beschikking over eigen parkeerplaatsen. Ze zijn wel uitstekend bereikbaar met het OV! Laad & Los plek voor de deur, wanneer er niet actief in- of uitgeladen wordt kan je hier max 30minuten met knipperlicht aan staan. Er wordt actief gecontroleerd.

Na laden & lossen raden wij aan naar een P+R aan de rand van de stad te rijden

GROTE ZAAL

De grote zaal is standaard voorzien van een (half rond) podium van 30cm hoog

Breedte podium:	6,5 meter (achterop) 2 meter voorkant ronding
Diepte podium:	4m voorste punt ronding tot achtermuur
Diepte excl. ronding:	1,5 meter
Zijtoneel links:	(NB enkel opkomst-plek, hier staan dimmers en sub) 1x1m
Zijtoneel rechts:	1,5m x 2,10m (DxB)
Hoogte grid	boven podium : 2,85 meter boven vloer: 3,15 meter
Voordoek:	Nee
Start opbouw:	15:30 uur. Indien vroeger in overleg
Friezen:	Nee
Poten:	Nee
Horizondoek:	ja op volledige achterwand
Overige doeken:	zwart fond achterop en zijzwart op achterste 1,5m podium verstopte opkomst vanaf zijtoneel mogelijk.
Balletvloer:	Ja; zwart
extra podiumdeel:	1 x praktikabel 2 x 1 x 0,3m (lxbxh)
Krachtstroom:	2 x 32 A (in gebruik voor dimmers)
Vuur:	Vuur alsmede vuurwerk en (E-) sigaretten etc. zijn niet toegestaan.
Rook/haze:	Theater heeft geen hazer of rookmachine. Van een eigen rook/hazer mag gebruik worden gemaakt indien deuren van de zaal gesloten worden gehouden i.v.m. rookmelders
Losse bekabeling:	XLR en SCHUKO in voldoende mate aanwezig, 1 extra DMX 5m en 1 extra HDMI aanwezig.
Water, vla rijst etc:	Gebruik in goed overleg. Belangrijk is dat er niks op de geïmpregneerde gordijnen terechtkomt.
Schroeven in de vloer:	Wij hebben geen standaard houten toneelvloer. Schroeven in onze vloer is niet toegestaan. Overleg van tevoren of er andere mogelijkheden zijn.
Gaffer in de ruimte:	Wij willen geen gaffertape op onze doeken en geleverde onderdelen van ons theater. Hieronder vallen ook de tribune alsmede de publieksruimtes. Er zijn posterframes beschikbaar voor promotiemateriaal

GELUID

Mengtafel:	Analoge tafel Allen & Heath Mix Wizard 14:4:2+ 14 kanaals -
Speakers :	AXIS actieve speakers 2 x - in grid Samson monitors RSX M10a - actief SUB - UB25
Microfoons :	5(of 6) x Shure SM 58 1 x condensator Richtmicrofoon / condensator - (handig in het grid)
Zenders:	1 x sennheiser EW G4 handheld 3 x Sennheiser EW 100 met bodypack- alleen op freq 790.000

LET OP: we zitten vlak bij de BVD en politie, geen oude frequenties gebruiken.

Reverb:	MultiVerb Reverb
N.B.	<i>altijd resetten en dan standje 003 standaard aangesloten op AUX2 geel (pre op aux 2, post op Return - alles uit, alles aan)</i>
DI:	DI Proco - 1 lijn passief DI PRO D2 - 2 lijnen passief (in bruikleen van open BAC)
Microfoonstatieven :	6 x Hoog met hengel 2 x hoog statief zonder hengel 1 x tafelstatief 1 x laag met hengel
Multi :	XLR multi 10 (van regie voor naar regie achter) + 4 returns XRL Snake op haspel - 8 kanaal
Piano:	ETERNA (by Yamaha) - microfoon ingebouwd (met phantom) Standaard gestemd op 440Hz
Locatie cabine :	Links achter halfrond muurtje

LICHT

Algemeen :	Stekkertype Schuko (randaarde).
Aansluitingen:	50 prikpunten in het grid ; grijze stekkerdoosjes ; hardpatch
Vloeraansluitingen:	Geen. Gebruik van licht op de vloer is lastig in deze kleine zaal waar het publiek ook over het podium heen moet om hun plek te vinden. Niets is echter onmogelijk en er kan altijd iets uit het grid verlengd worden.
Dimmers:	2x zero88 betapack 3 met ieder 6 kringen van 1000 Watt 1x skytec 4 channel dmx dimmerpack (waarvan 2 kanalen werkend)
N.B.	1 van de kringen is voor het zaallicht (13 vrij te besteden over)
Lichttafel :	ZERO 88 Juggler
Front:	6 x Selecon PC 500 Watt waarvan 4 met kleppen 2 x Strand PC 500 Watt met kleppen 1 x Strand profiel 500 watt 45-90 graden
Overige armaturen:	18 Strand Fresnell 500Watt waarvan 7 met kleppen 1 x Horizonbak 500 Watt
Kleurfilters:	LEE in de meest gevraagde kleuren aanwezig (neem van te voren even contact op als je twijfelt of je gewenste kleur erbij zit)
DMX:	naar regie is bekabeld plus 1 x 5m losse kabel aanwezig.

VIDEO

Beamer :	OPTOMA met short throw lens - 2 x HDMI aansluiting - 3800 ANSILUMEN
vaste bekabeling:	3 x lange HDMI (1 naar beamer en 1 naar groene deur, 1 rechts zaal)
Scherm:	Ja vast horizonscherm tegen de achterwand. BxH 6x3m